



SIMATIC S7-400, telaio di montaggio in alluminio UR2, centrale e decentrato con 9 posti connettore, 2 SV ridondanti inseribili

Informazioni generali		
Denominazione del tipo di prodotto	UR2	
Configurazione hardware		
Telaio di montaggio		
• Bus K	Si	
• Bus P	Si	
Slot		
• Numero di slot	9	
Norme, omologazioni, certificati		
Marchio CE	Si	
marchio UKCA	Si	
Omologazione UL	Si	
Omologazione FM	Si	
RCM (precedentemente C-TICK)	Si	
Omologazione KC	Si	
EAC (precedentemente Gost-R)	Si	
CCC	Si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente in esercizio		
• min.	0 °C	
• max.	60 °C	
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto		
• min.	0 °C	
• max.	70 °C	
Meccanica/materiale		
materiale della guida profilata	alluminio	
Dimensioni		
Larghezza	257,5 mm	
Altezza	290 mm	
Profondità	27,5 mm	
Pesi		
Peso, ca.	1,5 kg	
Classificazioni		
	<b>Versione</b>	<b>Classificazione</b>
eClass	14	27-24-22-03
eClass	12	27-24-22-03
eClass	9.1	27-24-22-03
eClass	9	27-24-22-03

eClass	8	27-24-22-03
eClass	7.1	27-24-22-03
eClass	6	27-24-22-03
ETIM	10	EC000810
ETIM	9	EC000810
ETIM	8	EC000810
ETIM	7	EC000810
IDEA	4	3560
UNSPSC	15	32-15-17-04

**Approvazioni / Certificati**

**General Product Approval**



[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)



**General Product Approval**

**EMV**

**For use in hazardous locations**



[China RoHS](#)

[Miscellaneous](#)



**For use in hazardous locations**

[Declaration of Conformity](#)

[FM](#)



[Type Examination Certificate](#)



**Maritime application**



[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



**Maritime application**

**Environment**



[CCS \(China Classification Society\)](#)



Ultima modifica:

07/06/2025