


SIMATIC S7-400, telaio di montaggio in alluminio UR2-H, centrale e decentrato con 2 x 9 posti connettore



Informazioni generali		
Denominazione del tipo di prodotto	UR2-H	
Configurazione hardware		
Telaio di montaggio		
• Bus K	Si; Separato	
• Bus P	Si; Separato	
Slot		
• Numero di slot	18; 2 segmenti con ognuno 9 posti connettore	
Norme, omologazioni, certificati		
Marchio CE	Si	
marchio UKCA	Si	
Omologazione UL	Si	
Omologazione FM	Si	
RCM (precedentemente C-TICK)	Si	
Omologazione KC	Si	
EAC (precedentemente Gost-R)	Si	
CCC	Si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente in esercizio		
• min.	0 °C	
• max.	60 °C	
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto		
• min.	0 °C	
• max.	70 °C	
Meccanica/materiale		
materiale della guida profilata	alluminio	
Dimensioni		
Larghezza	482,5 mm	
Altezza	290 mm	
Profondità	27,5 mm	
Pesi		
Peso, ca.	3 kg	
Classificazioni		
	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-22-03
eClass	12	27-24-22-03
eClass	9.1	27-24-22-03
eClass	9	27-24-22-03

eClass	8	27-24-22-03
eClass	7.1	27-24-22-03
eClass	6	27-24-22-03
ETIM	10	EC000810
ETIM	9	EC000810
ETIM	8	EC000810
ETIM	7	EC000810
IDEA	4	3560
UNSPSC	15	32-15-17-04

Approvazioni / Certificati

General Product Approval



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



UL



RCM

General Product Approval

EMV

For use in hazardous locations

[China RoHS](#)

[Miscellaneous](#)



RCM



RCM



IECEX



ATEX

For use in hazardous locations

[Declaration of Conformity](#)

[EM](#)



CCC



IECEX

[Type Examination Certificate](#)



ATEX

Maritime application



LRS

[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



PRS



RINA

Maritime application

Environment



RMRS

[CCS \(China Classification Society\)](#)



EPD

Ultima modifica:

07/06/2025