

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; copertura per posto connettore per il bus backplane attivo dell'S7-1500 per la protezione da ESD nonché per il fissaggio meccanico sulla guida di montaggio S7-1500. I posti connettore non utilizzati devono essere dotati di una copertura per posto connettore ! 5 pezzi per ciascuna unità confezione

Grado di protezione e classe di sicurezza		
Grado di protezione IP	IP20	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente in esercizio		
• min.	-30 °C	
• max.	60 °C	
• Posizione di montaggio orizzontale, min.	-30 °C	
• Posizione di montaggio orizzontale, max.	60 °C	
• Posizione di montaggio verticale, min.	-30 °C	
• Posizione di montaggio verticale, max.	40 °C	
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto		
• min.	-40 °C	
• max.	70 °C	
Pressione atmosferica secondo IEC 60068-2-13		
• In esercizio, min.	795 hPa	
• In esercizio, max.	1 040 hPa	
• Magazzinaggio/trasporto, min.	660 hPa	
• Magazzinaggio/trasporto, max.	1 140 hPa	
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare		
• Altitudine di installazione max. s.l.m.	5 000 m	
Umidità relativa		
• Funzionamento a 25 °C senza condensa, max.	95 %	
Dimensioni		
Larghezza	25 mm	
Altezza	150 mm	
Profondità	32 mm	
Classificazioni		
	Versione	Classificazione
eClass	14	27-24-22-92
eClass	12	27-24-22-92
eClass	9.1	27-24-22-92
eClass	9	27-24-22-92
eClass	8	27-24-92-90
eClass	7.1	27-24-92-90
eClass	6	27-24-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03
Approvazioni / Certificati		
General Product Approval		



Ultima modifica:

02/08/2023