



SIMATIC S7-1500, connettore frontale con tecnica Push-In, a 40 poli delle unità con larghezza 25 mm e CPU compatte dell'S7-1500, incl. fascetta serracavo

Tecnica di collegamento	
Collegamento dei segnali di periferia	
<ul style="list-style-type: none"> • Tecnica di collegamento • Numero di cavi per connessione 	Morsetto push-in 1; o max. 8 x 2 conduttori fino a 1,5 mm ² (in totale) in un puntalino comune e max. 32 x 0,75 mm ² conduttori singoli
Sezione del conduttore in mm ²	
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori rigidi, min.	0,25 mm ²
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori rigidi, max.	1,5 mm ² ; max. 32 x 0,75 mm ² , 8 x 1,5 mm ²
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili senza puntalino, min.	0,25 mm ²
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili senza puntalino, max.	1,5 mm ² ; max. 32 x 0,75 mm ² , 8 x 1,5 mm ²
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili con puntalino, min.	0,25 mm ²
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili con puntalino, max.	1,5 mm ² ; max. 32 x 0,75 mm ² , 8 x 1,5 mm ²
Sezione del conduttore secondo AWG	
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori rigidi, min.	24
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori rigidi, max.	16; max. 32 x AWG 19, 8 x AWG 16
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili senza puntalino, min.	24
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili senza puntalino, max.	16; max. 32 x AWG 19, 8 x AWG 16
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili con puntalino, min.	24
— Sezione del conduttore collegabile per conduttori flessibili con puntalino, max.	16; max. 32 x AWG 19, 8 x AWG 16
Lavorazione dell'estremità del conduttore	
— Lunghezza di spelatura dei conduttori, min.	8 mm
— Lunghezza di spelatura dei conduttori, max.	11 mm
— Puntalino secondo DIN 46228 senza boccola in plastica	Forma A, 10 mm di lunghezza
— Puntalino secondo DIN 46228 con boccola in plastica	Forma E, 8 mm e 10 mm di lunghezza
Montaggio	
— Utensile	Cacciavite. forma costruttiva conica, 3 ... 3,5 mm
Dimensioni	
Larghezza	19,8 mm
Altezza	130,5 mm

Profondità	43 mm
Pesi	
Peso, ca.	123 g

Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	14	27-24-22-92
	eClass	12	27-24-22-92
	eClass	9.1	27-24-22-92
	eClass	9	27-24-22-92
	eClass	8	27-24-92-90
	eClass	7.1	27-24-92-90
	eClass	6	27-24-92-90
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03

Approvazioni / Certificati

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)



General Product Approval For use in hazardous locations

[Manufacturer Declaration](#)

FM



FM

CCC-Ex



For use in hazardous locations

[Type Examination Certificate](#)



IECEX

[Miscellaneous](#)

[CCC-Ex](#)

Ultima modifica:

13/05/2025