

designazione del tipo di prodotto

Antenna ANT795-6MP

antenna ANT795-6MP per IWLAN (2,4/5/6 GHz), caratteristica omnidirezionale ; incl. connettore N femmina connettore: 5/8/8 dBi; IP65/67 (-40/+80°C); Wi-Fi Compliance osservare le omologazioni nazionali; montaggio a parete o su palo; dotazione di fornitura: 1x ANT795-6MP 1x supporto di montaggio



pagina di informazioni tecniche sul prodotto

<https://i.siemens.com/1P6GK5795-6MP10-0AA0>

idoneità all'impiego

antenna per applicazioni WLAN nella banda 2,4 / 5 e 6 GHz

frequenze radio

tipo di rete radio / viene supportato

WLAN

frequenza di impiego

- per WLAN nella banda di frequenza 2,4 GHz
- con WLAN nella banda di frequenza 5 GHz 1
- con WLAN nella banda di frequenza 6 GHz

2,4 ... 2,5 GHz
4,94 ... 5925 GHz
5925 ... 7125 Hz

dati elettrici

guadagno d'antenna rispetto all'antenna sferica

- con irradiazione lineare
- dell'antenna WLAN / nella banda di frequenza 2,4 GHz
- dell'antenna WLAN / nella banda di frequenza 5 GHz
- dell'antenna WLAN / nella banda di frequenza 6 GHz

guadagno tipico max. misurato in spazio aperto
5 dB
8 dB
8 dB

impedenza

50 Ω

polarizzazione

lineare, verticale

caratteristica di irradiazione

omnidirezionale

rapporto di onda stazionaria (VSWR) / max.

2,5

angolo di irradiazione dell'antenna

- nella banda di frequenza 2,4 GHz / orizzontale
- nella banda di frequenza 5 GHz / orizzontale

riguardo all'angolo di apertura orizzontale considerare il diagramma d'antenna
360°
360°

numero delle connessioni elettriche / dell'antenna

1

esecuzione del collegamento elettrico / dell'antenna

connettore N

esecuzione del collegamento ad innesto

femmina

angolo di inclinazione / verso il basso / max.

0°

dati meccanici

materiale

- della guaina esterna

plastica bianca ASA resistente a UV

colore

bianco

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C

grado di protezione IP

IP67

forma costruttiva, dimensioni e pesi

larghezza

97 mm

altezza

361 mm; incl. supporto

profondità	64 mm
diámetro	28,6 mm
peso netto	200 g
tipo di fissaggio	
• montaggio su palo	Sì
• montaggio a parete	Sì
• montaggio a soffitto	No
• direttamente sull'apparecchio	No
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
caratteristica del prodotto / assenza di silicone	Sì
norme, specifiche, omologazioni	
certificato di idoneità	
• conformità a RoHS	Sì
omologazione radio	Omologazioni nazionali attuali si trovano in Internet all'indirizzo www.siemens.com/funkzulassungen

Ultima modifica:

11/11/2025 