

designazione del tipo di prodotto

Antenna ANT 1

antenna RF300/RF200 ANT 1 PVC, IP65, -25...+70°C, 75x 75x 20 mm, lunghezza del cavo 3 m.



pagina di informazioni tecniche sul prodotto

<https://i.siemens.com/1P6GT2398-1CB00>

idoneità all'impiego

RF300 / RF200 / MOBY E

frequenze radio

frequenza di trasmissione / valore nominale 13,56 MHz

dati elettrici

esecuzione del collegamento elettrico / dell'antenna M8, a 4 poli

esecuzione del collegamento ad innesto maschio

dati meccanici

materiale PA 12

colore antracite

coppia di serraggio / della vite per il fissaggio dell'apparecchiatura / max. 2 N·m

distanza di fissaggio
• riferita a superficie metallica / consigliato / min. 0,02 m

condizioni ambientali

temperatura ambiente
• durante l'esercizio -25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio -40 ... +85 °C
• durante il trasporto -40 ... +85 °C

grado di protezione IP IP67

resistenza a sollecitazione meccanica Nessuna flessione/torsione consentita

resistenza agli urti secondo EN 60721-3-7 Classe 7M2

accelerazione d'urto 500 m/s²

accelerazione di vibrazione 200 m/s²

forma costruttiva, dimensioni e pesi

larghezza 75 mm

altezza 75 mm

profondità 20 mm

peso netto 225 g

tipo di fissaggio 2 viti M5

lunghezza cavo / del cavo d'antenna 3 m

norme, specifiche, omologazioni

certificato di idoneità CE, FCC, IC, cULus, omologazione Ex solo insieme con 6GT2801-4AB10

certificato di idoneità
• IECEx Sì
• per IECEx / come marcatura vale l'omologazione ATEX del reader collegato

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: autorizzazione del paese per RFID
- alla pagina web: sistemi di identificazione e localizzazione
- alla pagina web: SiePortal
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAX
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358>
<https://www.siemens.com/tstcloud>
<https://www.siemens.com/rfid-approvals>
<https://www.siemens.com/ident>
<https://sieportal.siemens.com/>
<https://www.automation.siemens.com/bilddb>
<https://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

avvertenze di security

avvertenze di security

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetiche. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Ultima modifica:

14/01/2026 