



SIMATIC RF600 Reader RF695R ETSI; Ethernet RF45 PoE 8 antenne, 1x DI / DO, DC 24V; -25 ... +55°C; senza accessori e antenne.

pagina di informazioni tecniche sul prodotto

<https://i.siemens.com/1P6GT2811-7DD20-0AA0>

idoneità all'impiego

reader RFID ad alte prestazioni per l'utilizzo in ambiente di magazzino per il rilevamento di elevati flussi di merci.

frequenze radio

frequenza di impiego	865 ... 868 MHz
potenza di trasmissione	3 ... 2000 mW
potenza isotropica irradiata equivalente	
• per ogni antenna esterna / max.	4000 mW
portata / max.	10 m; Possibilità di propagazioni anomale, vedi Manuale di sistema RF600, tabella delle portate: http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/67384964
protocollo / con trasmissione radio	EPCglobal Class 1 Gen 2 V2 / ISO/IEC 18000-62
velocità di trasmissione / con trasmissione radio / max.	640 kbit/s
caratteristica del prodotto / capacità multitag	SI

interfacce

numero delle antenne esterne	8
standard per interfacce / per la comunicazione	Ethernet, OPC UA, XML
esecuzione del collegamento elettrico	
• per antenna(e) esterna(e)	RP-TNC
• per tensione di alimentazione	blocco morsetti, a 4 poli
• sugli ingressi/sulle uscite digitali	collegamento RJ45 (8 poli)
numero di ingressi digitali	1
numero delle uscite digitali	1

dati meccanici

materiale	Lexan
colore	Argento, grigio titanio
distanza di fissaggio / riferita a superficie metallica / consigliato / min.	0 mm

tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata

tensione di alimentazione / con DC	
• valore nominale	24 V
•	20 ... 30 V
corrente assorbita / con DC	
• con 24 V / tip.	2 A
• con 24 V / max.	2 A

condizioni ambientali

temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +55 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +85 °C
• durante il trasporto	-40 ... +85 °C

condizioni ambientali / per l'esercizio	Con temperatura di esercizio inferiore a -20 °C: Tempo di riscaldamento min. 10 minuti
grado di protezione IP	IP33
resistenza agli urti	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6
accelerazione d'urto	250 m/s ²
accelerazione di vibrazione	30 m/s ²
resistenza a sollecitazione meccanica	I valori massimi per l'accelerazione d'urto e di vibrazione non devono verificarsi come sollecitazione ripetuta e valgono esclusivamente per il montaggio mediante viti
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
larghezza	245 mm
altezza	209 mm
profondità	41 mm
peso netto	1,4 kg
tipo di fissaggio	VESA 100 con 4 viti M4, guida DIN, foratura per montaggio con 4 viti M4
lunghezza cavo	
• del cavo d'antenna / min.	1 m
• del cavo d'antenna / max.	40 m
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
esecuzione della visualizzazione	3 LED
protocollo / viene supportato / Media Redundancy Protocol (MRP)	No
funzione del prodotto / del PROFINET IO Device / viene supportato / H-Sync-Forwarding	No
protocollo / viene supportato	
• LLDP	No
• protocollo PROFINET IO	No
• TCP/IP	Sì
• SNMP v1	Sì
• SNMP v2	No
• SNMP v3	Sì
• DCP	Sì
• protocollo EtherNet/IP	No
• OPC UA	Sì
caratteristica del prodotto / assenza di silicone	Sì
funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione	
tipo di parametrizzazione	WBM
tipo di programmazione	OPC UA, XML
tipo di comunicazione via computer	TCP/IP
norme, specifiche, omologazioni	
certificato di idoneità	omologazione radio secondo direttiva RED, CE, IEC 60950, OPC UA: Profilo UA Server embedded
certificato di idoneità	
• IECEx	No
MTBF	28 a
norme, specifiche, omologazioni / dichiarazione ambientale del prodotto	
dichiarazione ambientale del prodotto	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq]	
• totale	289,44999 kg
• durante la fabbricazione	40 kg
• durante l'esercizio	249 kg
• alla fine del ciclo di vita	0,45 kg
accessori	
accessori	fino a 8 antenne esterne, kit di fissaggio su guida DIN e guida profilata
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
• alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
• alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• alla pagina web: autorizzazione del paese per RFID	https://www.siemens.com/rfid-approvals
• alla pagina web: sistemi di identificazione e localizzazione	https://www.siemens.com/ident

- alla pagina web: SiePortal
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAX
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sieportal.siemens.com/>
<https://www.automation.siemens.com/bilddb>
<https://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

avvertenze di security

avvertenze di security

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Approvazioni / Certificati

General Product Approval



[China RoHS](#)



[TUEV](#)

[Type Examination Certificate](#)

General Product Approval

Radio Equipment Type Approval Certificate

Environment

[China RoHS](#)



[Miscellaneous](#)



Ultima modifica:

10/05/2026