

N° d'article : 6SL3202-0AE21-4SA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :
N. d'ordine :
N. di offerta :
Annotazione :

N. di item :
N. di commessa :
Progetto :

Dati nominali	
Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V
Corrente nominale	14,0 A
Potenza dissipata	0,085 kW

Dati elettrici	
Induttanza	2,70 mH
Capacità	2,70 µF

Dati meccanici	
Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	10,00 kg (22,05 lb)

Dimensioni	
Larghezza	153,0 mm (6,02 in)
Altezza	270,0 mm (10,63 in)
Profondità	100,0 mm (3,94 in)

Conessioni	
------------	--

Collegamento di potenza Power Module	
Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	6,00 mm² (AWG 10)
Lunghezza	0,50 m (1,64 ft)

Collegamento di potenza motore	
Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	6,00 mm² (AWG 10)
Lunghezza cavo motore, max.	
Schermato	200,00 m (656,17 ft)
Non schermato	300,00 m (984,25 ft)

Connessione PE	
Esecuzione	Bullone M5

Norme	
-------	--

Certificato di idoneità	cURus
-------------------------	-------