

Scheda tecnica Filtro sinusoidale

N° d'article : 6SL3202-0AE22-0SA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :
N. d'ordine :
N. di offerta :
Annotazione :

N. di item :
N. di commessa :
Progetto :

Dati nominali	
Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V
Corrente nominale	20,0 A
Potenza dissipata	0,099 kW

Dati elettrici	
Induttanza	2,40 mH
Capacità	3,30 µF

Dati meccanici	
Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	12,00 kg (26,46 lb)

Dimensioni	
Larghezza	189,0 mm (7,44 in)
Altezza	336,0 mm (13,23 in)
Profondità	140,0 mm (5,51 in)

Conessioni	
------------	--

Collegamento di potenza Power Module	
Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	10,00 mm² (AWG 8)
Lunghezza	0,50 m (1,64 ft)

Collegamento di potenza motore	
Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	6,00 mm² (AWG 10)
Lunghezza cavo motore, max.	
Schermato	200,00 m (656,17 ft)
Non schermato	300,00 m (984,25 ft)

Connessione PE	
Esecuzione	Bullone M5

Norme	
-------	--

Certificato di idoneità	cURus
-------------------------	-------