

Scheda tecnica Filtro sinusoidale

N° d'articolo : 6SL3202-0AE31-5SA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :
N. d'ordine :
N. di offerta :
Annotazione :

N. di item :
N. di commessa :
Progetto :

Dati nominali

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V
Corrente nominale	150,0 A
Potenza dissipata	0,430 kW

Dati elettrici

Induttanza	0,28 mH
Capacità	28,20 µF

Dati meccanici

Grado di protezione	IP00
Peso netto	63,00 kg (138,89 lb)

Dimensioni

Larghezza	350,0 mm (13,78 in)
Altezza	440,0 mm (17,32 in)
Profondità	305,0 mm (12,01 in)

Conessioni

Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione	morsetto a vite
Sezione di collegamento	150,00 mm ² (AWG -4)

Collegamento di potenza motore

Esecuzione	Morsetti a vite
Sezione di collegamento	150,00 mm ² (AWG -4)

Lunghezza cavo motore, max.

Schermato	200,00 m (656,17 ft)
Non schermato	300,00 m (984,25 ft)

Connessione PE

Esecuzione	Vite M8
------------	---------

Norme

Certificato di idoneità	cURus
-------------------------	-------