

N° d'article : 6SL3202-0AE31-8SA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :
N. d'ordine :
N. di offerta :
Annotazione :

N. di item :
N. di commessa :
Progetto :

Dati nominali	
Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V
Corrente nominale	182,0 A
Potenza dissipata	0,470 kW

Dati elettrici	
Induttanza	0,20 mH
Capacità	42,30 µF

Dati meccanici	
Grado di protezione	IP00
Peso netto	80,00 kg (176,37 lb)

Dimensioni	
Larghezza	350,0 mm (13,78 in)
Altezza	468,0 mm (18,43 in)
Profondità	305,0 mm (12,01 in)

Conessioni	
------------	--

Collegamento di potenza Power Module	
Esecuzione	morsetto a vite
Sezione di collegamento	150,00 mm² (AWG -4)

Collegamento di potenza motore	
Esecuzione	Morsetti a vite
Sezione di collegamento	150,00 mm² (AWG -4)

Lunghezza cavo motore, max.	
Schermato	200,00 m (656,17 ft)
Non schermato	300,00 m (984,25 ft)

Connessione PE	
Esecuzione	Vite M8

Norme	
-------	--

Certificato di idoneità	cURus
-------------------------	-------