

N° d'articolo : 6SL3546-0FB21-1FC0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :  
N. d'ordine :  
N. di offerta :  
Annotazione :

N. di item :  
N. di commessa :  
Progetto :

### Dati elettrici

#### Tensione di esercizio tramite

Alimentatore esterno DC 24 V

### Comunicazione

Comunicazione PROFINET, EtherNet/IP, PROFIsave

### Ingressi / uscite

#### Ingressi digitali standard

Numero 6 (sans séparation de potentiel)

#### Ingressi digitali fail-safe

Numero 3 (en option configurable en entrées de sécurité)

#### Uscite digitali

Numero 2 (0,5 A, alimenté depuis la tension DC 24 V commutée, séparation de potentiel)

#### Uscite digitali fail-safe

Numero 1 (en option configurable en sortie TOR de sécurité)

### Metodi di regolazione

U/f lineare / quadratica / parametrizzabile Sì

U/f con reg. flusso di corrente (FCC) Sì

Regolazione vettoriale senza trasduttore Sì

### Condizioni ambientali

#### Temperatura ambiente

Esercizio 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

Immagazzinaggio -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

#### Umidità relativa

Esercizio max. 95 % a 40 °C (104 °F); RH, condensa non consentita

### Tecnologica

Funzionalità di posizionamento Sì

Esecuzione dell'interfaccia connettore push-pull tramite FO

### Dati meccanici

Grado di protezione IP65 / UL type 3

Peso netto 1,5 kg (3,31 lb)

#### Dimensioni

Larghezza 153 mm (6,02 in)

Altezza 208 mm (8,19 in)

Profondità 118 mm (4,65 in)

### Norme

Conformità alle norme UL 508C (numero omologazione UL E121068), cUL, CE, RCM

Marcatura CE Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/CE