



Figura simile

Foglio dati per SINAMICS Smart Adapter

N° d'article : 6SL4950-0AJ00-0AA0

N. d'ordine del cliente :
N. d'ordine :
N. di offerta :
Annotazione :

N. di item :
N. di commessa :
Progetto :

Dati elettrici

Tensione di funzionamento (DC) 24 V

Dati nominali

Frequenza di esercizio (2,4 GHz)	2,40 GHz ... 2,48 GHz
Frequenza di esercizio (5,0 GHz)	5,18 GHz ... 5,24 GHz
Fattore di attenuazione per lunghezza (2,4 GHz), max.	19 dB/m
	in funzione dell'omologazione nazionale effettiva
Fattore di attenuazione per lunghezza (5 GHz), max.	15 dB/m
	in funzione dell'omologazione nazionale effettiva

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	31 g (1,09 oz)
Dimensioni	
Larghezza	30 mm (1,18 in)
Altezza	200 mm (7,87 in)
Profondità	18 mm (0,71 in)

Comunicazione

IEEE 802.11a	Sì
IEEE 802.11b	Sì
IEEE 802.11e	No
IEEE 802.11g	Sì
IEEE 802.11h	No
IEEE 802.11i	No
IEEE 802.11n	Sì
Distanza max. comunicazione wireless	50 m

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente per	
Esercizio	-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Trasporto	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Immagazzinaggio	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Umidità relativa	
senza condensa	95 %

Certificati

Certificato di idoneità	RED, FCC, IC, WPC, ANATEL, TRA, UKCA, MIC, SRRC, RCM, ENACOM, SUBTEL, MTC, SDOC, MOC
-------------------------	--