

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



IE TP Ground Cable 4x2 (AWG 24, Type C)

Cavo d'installazione TP schermato (a 8 conduttori), fornibile a metraggio, non confezionato

IE TP Ground Cable 4x2 cavo per posa sotterranea, CAT6A, a 8 conduttori schermato cavo per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x2, AWG24, fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile 20 m.

pagina di informazioni tecniche sul prodotto

<https://i.siemens.com/1P6XV1878-2G>

idoneità all'impiego

Cavo standard con fili rigidi per montaggio rapido, per posa fissa in ambiente esterno e per interrimento

designazione del cavo

SF/UTP, 2YH(ST)CY2Y 4X2X0.5/1.0 BK

lunghezza cavo

fornibile a metraggio:

dati elettrici

rapporto di attenuazione per lunghezza

• a 10 MHz / max.	0,058 dB/m
• a 100 MHz / max.	0,191 dB/m
• a 250 MHz / max.	0,311 dB/m
• a 300 MHz / max.	0,343 dB/m
• a 500 MHz / max.	0,453 dB/m

impedenza caratteristica

• a 1 MHz ... 100 MHz	100 Ω
-----------------------	-------

attenuazione di paradiافonia per lunghezza

• a 1 MHz ... 100 MHz	0,453 dB/m
• a 1 MHz ... 250 MHz	0,393 dB/m
• a 1 MHz ... 300 MHz	0,381 dB/m
• a 1 MHz ... 500 MHz	0,348 dB/m

attenuazione di accoppiamento / con 30 MHz ... 100 MHz / min.

80 dB

resistenza di accoppiamento per lunghezza / a 10 MHz

20 mΩ/m

resistenza di loop per lunghezza / max.

190 mΩ/m

coefficiente di resistenza di isolamento

5000 GΩ·m

tensione di impiego

• valore efficace	80 V
-------------------	------

valore NVP percentuale

67 %

dati meccanici

numero dei conduttori elettrici

8

esecuzione dello schermo

SF/UTP, lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati

esecuzione del collegamento elettrico / FastConnect

Sì

diametro di conduttore

• dei conduttori AWG24	0,51 mm
------------------------	---------

diametro esterno

• del conduttore interno	0,51 mm
• dell'isolamento dei conduttori	1 mm
• della guaina interna del cavo	6,1 mm

<ul style="list-style-type: none"> della guaina del cavo della guaina del cavo / nota 	10,5 mm IE FC Standard Cable GP 4 x 2 (diametro 8 mm) con guaina esterna addizionale in PE (diametro 10,5 mm)
tolleranza simmetrica del diametro esterno / della guaina del cavo	0,5 mm
materiale <ul style="list-style-type: none"> dell'isolamento dei conduttori della guaina interna del cavo della guaina del cavo 	Polietilene (PE) FRNC PVC
colore <ul style="list-style-type: none"> dell'isolamento dei conduttori di dati della guaina del cavo 	blu chiaro/blu, arancione chiaro/arancione, verde chiaro/verde, marrone chiaro/marrone verde/nero
raggio di curvatura <ul style="list-style-type: none"> per una singola curvatura / min. ammissibile per curvature ripetute / min. ammissibile 	42 mm 84 mm
carico di tiro / max.	100 N
peso per lunghezza	107 kg/km
condizioni ambientali	
temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio durante il trasporto durante il montaggio nota 	-40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C Con posa fissa -40 °C ... 85 °C
classe di reazione al fuoco / secondo EN 13501-6	Fca
resistenza chimica <ul style="list-style-type: none"> all'acqua 	ben resistente
resistenza radiologica / alla radiazione UV	resistente
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
caratteristica del prodotto <ul style="list-style-type: none"> senza alogeni con proprietà PoE con proprietà PoE+ con proprietà PoE++ assenza di silicone 	No Sì Sì Sì Sì
lunghezza cavo / con Industrial Ethernet <ul style="list-style-type: none"> con 100BaseTX con 1000BaseT con 10GBase T 	90 m 90 m 70 m
tensione di prova <ul style="list-style-type: none"> con AC / filo-filo con AC / filo-schermo 	2000 V 2000 V
norme, specifiche, omologazioni	
UL/ETL Listing / 300 V Rating	No
UL/ETL Style / 600 V Rating	No
certificato di idoneità <ul style="list-style-type: none"> omologazione EAC marcatatura CE conformità a RoHS 	Sì Sì Sì
conformità del prodotto <ul style="list-style-type: none"> ANSI/TIA-EIA 568-B.2 Cat.5e IEC 61784-5-2-CP 2/2 (Ethernet/IP) 	Sì Sì
standard per cablaggio strutturato	Cat6A
<ul style="list-style-type: none"> resistenza contro l'inquinamento atmosferico / conformità secondo ANSI/ISA-71.04 	Sì; G3
Società di classificazione navale <ul style="list-style-type: none"> American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) Bureau Veritas (BV) 	No No

- Det Norske Veritas (DNV) No
- Germanischer Lloyd (GL) No
- Lloyds Register of Shipping (LRS) No
- Nippon Kaiji Kyokai (NK) No
- Polski Rejestr Statkow (PRS) No

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358>
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool <https://www.siemens.com/tstcloud>
- alla pagina web: SiePortal <https://sieportal.siemens.com/>
- alla pagina web: Banca dati di immagini <https://www.automation.siemens.com/bilddb>
- alla pagina web: Download Manager CAX <https://www.siemens.com/cax>
- alla pagina web: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

avvertenze di security

avvertenze di security

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetiche. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Approvazioni / Certificati

General Product Approval

other

[Manufacturer Declaration](#)



EG-Konf.



CCC

[Fire safety / Physical security](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

Industrial Communication

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)

[PROFINET](#)

Ultima modifica:

20/12/2025