

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto

IE TP Cord M12-90/M12-90

Cavo con connettore flessibile (a 8 conduttori), lunghezza preferenziale, preconfezionato con due connettori IE M12 4 x 2 (X-coded)

IE TP Cord M12-90/M12-90, IE Flexible Cable preconf., con 2 connettori M12 (X-coded); uscita cavo a 90 gradi; lunghezza 10,0m.



pagina di informazioni tecniche sul prodotto

<https://i.siemens.com/1P6XV1878-5GN10>

idoneità all'impiego

Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia M12 (ad es. SCALANCE W e XP-200)

designazione del cavo

S/FTP

lunghezza cavo

10 m

dati elettrici

numero delle connessioni elettriche

2

rapporto di attenuazione per lunghezza

• a 10 MHz / max.	0,086 dB/m
• a 100 MHz / max.	0,28 dB/m
• a 300 MHz / max.	0,402 dB/m
• a 600 MHz / max.	0,735 dB/m

impedenza caratteristica

• a 1 MHz ... 100 MHz	100 Ω
-----------------------	-------

attenuazione di paradiافonia per lunghezza

• a 100 MHz	0,724 dB/m
• a 300 MHz	0,653 dB/m
• a 600 MHz	0,608 dB/m

resistenza di loop per lunghezza / max.

290 mΩ/m

coefficiente di resistenza di isolamento

5000 GΩ·m

tensione di impiego

• valore efficace	80 V
-------------------	------

valore NVP percentuale

68 %

dati meccanici

numero dei conduttori elettrici

8

esecuzione dello schermo

S/FTP, lamina placcata in alluminio sovrapposta, avvolta da una calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati

esecuzione del collegamento elettrico / FastConnect

No

diametro di conduttore

• dei conduttori AWG26	0,48 mm
------------------------	---------

diametro esterno

• dell'isolamento dei conduttori	1 mm
• della guaina interna del cavo	5,4 mm
• della guaina del cavo	6,5 mm

tolleranza simmetrica del diametro esterno / della guaina del cavo

0,3 mm

materiale

• dell'isolamento dei conduttori • della guaina del cavo	Polietilene (PE) PUR
colore	
• dell'isolamento dei conduttori di dati • della guaina del cavo	bianco/blu, bianco/arancione, bianco/verde, bianco/marrone verde
raggio di curvatura	
• per una singola curvatura / min. ammissibile • per curvature ripetute / min. ammissibile	32,5 mm 65 mm
carico di tiro / max.	100 N
peso per lunghezza	45 kg/km
connettore	
esecuzione del bloccaggio del connettore	avvitato
esecuzione del collegamento ad innesto	M12-90
codifica connettore	M12
• del connettore tondo M12	X-coded
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio • durante il trasporto • durante il montaggio	-30 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C
reazione al fuoco	resistente alla fiamma secondo IEC 60332-1-2, densità del fumo secondo IEC 61034
resistenza chimica	
• all'olio minerale • al grasso • all'acqua	Resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 resistente con limitazioni resistente con limitazioni
resistenza radiologica / alla radiazione UV	resistente
grado di protezione IP	IP65, IP67
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
caratteristica del prodotto	
• senza alogeni • con proprietà PoE • con proprietà PoE+ • con proprietà PoE++ • assenza di silicone	Sì; secondo IEC 60754-1, IEC 61034 Sì Sì Sì Sì
norme, specifiche, omologazioni	
UL/ETL Listing / 300 V Rating	Sì; AWM Style 21815, Wiring Harness
UL/ETL Style / 600 V Rating	No
certificato di idoneità	ISO/IEC 11801-1, IEC 61035
• omologazione EAC • marcatura CE • conformità a RoHS	Sì Sì Sì
standard per cablaggio strutturato	Cat6A
Società di classificazione navale	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) • Bureau Veritas (BV) • Det Norske Veritas (DNV) • Germanischer Lloyd (GL) • Lloyds Register of Shipping (LRS) • Nippon Kaiji Kyokai (NK) • Polski Rejestr Statkow (PRS)	No No No No No No No
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
• alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori • alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool • alla pagina web: SiePortal • alla pagina web: Banca dati di immagini • alla pagina web: Download Manager CAX	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 https://www.siemens.com/tstcloud https://sieportal.siemens.com/ https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.siemens.com/cax

avvertenze di security

avvertenze di security

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetiche. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Approvazioni / Certificati

General Product Approval

Industrial Communication

[Declaration of Con-
formity](#)



[Manufacturer Declara-
tion](#)



[PROFINET](#)

Ultima modifica:

15/02/2026