



Termoventilatori compatti HGL 046 24 V, 250W

Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	apparecchio di riscaldamento
esecuzione del prodotto	esecuzione compatta
Dati tecnici generali	
potenza attiva assorbita valore nominale	250 W
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	DC
potenza di riscaldamento continua a 20 °C	250 W
tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valore nominale min.</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valore nominale max.</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC valore nominale min.</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC valore nominale max.</li> </ul>	24 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Circuito principale	
corrente di impiego della cartuccia fusibile ritardata	16 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• soffiante</li> </ul>	Si
<ul style="list-style-type: none"> <li>• termostato</li> </ul>	No
Conessioni	
coppia di serraggio con morsetti a vite max.	0,8 N·m
tipo di tecnica di collegamento	morsetto di collegamento interno 1,5 mm <sup>2</sup> con scarico di tiro
Progettazione meccanica	
altezza	182 mm
larghezza	100 mm
profondità	85 mm
tipo di fissaggio	clip per guida DIN da 35 mm
posizione di montaggio	direzione del flusso d'aria verticale (uscita aria in alto/collegamento in basso)
Peso netto per UQ	1,037 kg
materiale della custodia	plastica
Condizioni ambientali	
umidità relativa valore di riferimento	90 %
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



#### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MR2122-4AB>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MR2122-4AB>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR2122-4AB](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2122-4AB)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curve caratteristiche**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

24/05/2025

