



termosoffiante, con ventilatore 230V, 150 W; HVL031 03103.0-00

Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	apparecchio di riscaldamento
esecuzione del prodotto	con ventilatore
Dati tecnici generali	
potenza attiva assorbita valore nominale	150 W
flusso volumetrico con soffiaggio libero	35 m³/h
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
potenza di riscaldamento continua a 20 °C	150 W
tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> • valore nominale min. 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • valore nominale max. 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC a 50 Hz valore nominale min. 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC a 50 Hz valore nominale max. 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC a 60 Hz valore nominale min. 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC a 60 Hz valore nominale max. 	230 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Circuito principale	
corrente di impiego della cartuccia fusibile ritardata	1,25 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • soffiante 	Sì
<ul style="list-style-type: none"> • termostato 	No
Conessioni	
coppia di serraggio con morsetti a vite max.	0,8 N·m
tipo di tecnica di collegamento	morsetto a 3 poli 2,5 mm²
Progettazione meccanica	
altezza	112 mm
larghezza	80 mm
profondità	47 mm
tipo di fissaggio	clip per guida DIN da 35 mm
posizione di montaggio	direzione del flusso d'aria verticale
Peso netto per UQ	550 g
materiale della custodia	plastica
Condizioni ambientali	
umidità relativa valore di riferimento	90 %

Approvazioni Certificati

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MR2140-1B>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MR2140-1B>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2140-1B

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

24/05/2025

