

230 V/950 W, 0 ... 60 °C CR030, 03051.0-00



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	apparecchio di riscaldamento
esecuzione del prodotto	con termostato integrato
Dati tecnici generali	
potenza attiva assorbita valore nominale	475 W
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
potenza di riscaldamento continua a 20 °C	950 W
tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valore nominale min.</li> <li>• valore nominale max.</li> <li>• con AC a 50 Hz valore nominale min.</li> <li>• con AC a 50 Hz valore nominale max.</li> <li>• con AC a 60 Hz valore nominale min.</li> <li>• con AC a 60 Hz valore nominale max.</li> </ul>	230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Circuito principale	
corrente di impiego della cartuccia fusibile ritardata	8 A
Parametri regolabili	
temperatura impostabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valore iniziale</li> <li>• valore finale</li> </ul>	0 °C 60 °C
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• soffiante</li> <li>• termostato</li> </ul>	Sì Sì
Conessioni	
coppia di serraggio con morsetti a vite max.	0,8 N·m
tipo di tecnica di collegamento	morsetto a 2 poli 2,5 mm <sup>2</sup> con scarico di tiro
Progettazione meccanica	
altezza	168 mm
larghezza	145 mm
profondità	100 mm
tipo di fissaggio	fissaggio a vite M5
posizione di montaggio	direzione del flusso d'aria verticale (uscita aria in alto)
Peso netto per UQ	1,542 kg
materiale della custodia	plastica

## Condizioni ambientali

umidità relativa valore di riferimento

90 %

## Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MR2150-0A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MR2150-0A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR2150-0A](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2150-0A)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

24/05/2025

