

230 V/950 W, 0 ... 60 °C CR130, 13051.0-00



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	apparecchio di riscaldamento
esecuzione del prodotto	con termostato integrato
Dati tecnici generali	
potenza attiva assorbita valore nominale	950 W
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
potenza di riscaldamento continua a 20 °C	950 W
tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> • valore nominale min. • valore nominale max. • con AC a 50 Hz valore nominale min. • con AC a 50 Hz valore nominale max. • con AC a 60 Hz valore nominale min. • con AC a 60 Hz valore nominale max. 	230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Circuito principale	
corrente di impiego della cartuccia fusibile ritardata	8 A
Parametri regolabili	
temperatura impostabile	
<ul style="list-style-type: none"> • valore iniziale • valore finale 	0 °C 60 °C
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • soffiante • termostato 	Sì Sì
Conessioni	
coppia di serraggio con morsetti a vite max.	0,8 N·m
tipo di tecnica di collegamento	morsetto a 2 poli 2,5 mm ² con scarico di tiro
Progettazione meccanica	
altezza	182 mm
larghezza	160 mm
profondità	99 mm
tipo di fissaggio	clip per guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite M6
posizione di montaggio	direzione del flusso d'aria verticale (uscita aria in alto)
Peso netto per UQ	1,597 kg
materiale della custodia	plastica

Condizioni ambientali

umidità relativa valore di riferimento

90 %

Approvazioni Certificati

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MR2150-0C>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MR2150-0C>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2150-0C

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

24/05/2025

