

ventilatore per lato superiore, Apertura: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54, flusso di aria: 405 m³/h Ue AC: 115 V



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Ventilatore da tetto
tipo di aerazione	spurgo
esecuzione del ventilatore ventilatore ad innesto	No
esecuzione del prodotto esecuzione eMC	No
Dati tecnici generali	
livello di pressione acustica ponderato A max.	62 dB
potenza attiva assorbita valore nominale	40 W
larghezza della sfinestratura	345 mm
altezza della sfinestratura	265 mm
durata di funzionamento	40 000 h
numero di giri del rotore a 50 Hz valore nominale	1 430 1/min
numero di giri del rotore a 60 Hz valore nominale	1 700 1/min
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
corrente assorbita max.	0,4 A
tensione di impiego	
• con AC a 50 Hz valore nominale max.	115 V
• con AC a 60 Hz valore nominale max.	115 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP44
Aspetto	
codice colore RAL	7 035
colore	grigio chiaro
Dettagli	
parte integrante del prodotto ventilatore	Sì
Numero	
numero dei ventilatori	1
Progettazione meccanica	
altezza	340 mm
larghezza	420 mm
profondità	108 mm
luogo di incasso	Tetto del quadro elettrico
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
tipo di fissaggio	
• incasso 19 pollici	No
• montaggio a parete	No
Peso netto per UQ	7,52 kg
materiale	metallo

temperatura ambiente durante l'esercizio

- min.
- max.

-10 °C
60 °C

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MR6311-5DL40>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MR6311-5DL40>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6311-5DL40

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

17/08/2025

