



filtro di uscita, Apertura: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP55, EMC

| Versione   |                                |       |
|--|--------------------------------|-------|
| marca del prodotto   | SIVACON                        |       |
| denominazione del prodotto   | filtro di uscita               |       |
| tipo di aerazione  | spurgo                         |       |
| esecuzione del ventilatore ventilatore ad innesto  | No                             |       |
| esecuzione del prodotto esecuzione eMC   | Si                             |       |
| Dati tecnici generali  |                                |       |
| larghezza della sfinestratura  | 223 mm                         |       |
| altezza della sfinestratura  | 223 mm                         |       |
| Classe di protezione   |                                |       |
| grado di protezione IP   | IP55                           |       |
| Aspetto  |                                |       |
| codice colore RAL  | 7 035                          |       |
| colore   | grigio chiaro                  |       |
| Dettagli   |                                |       |
| parte integrante del prodotto ventilatore  | No                             |       |
| Progettazione meccanica  |                                |       |
| altezza  | 250 mm                         |       |
| larghezza  | 250 mm                         |       |
| profondità   | 37 mm                          |       |
| luogo di incasso   | Pareti laterale...ro elettrico |       |
| tipo di fissaggio  | fissaggio a vite               |       |
| tipo di fissaggio  |                                |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>incasso 19 pollici</li> <li>montaggio a parete</li> </ul> | <p>No</p> <p>Si</p>            |       |
| Peso netto per UQ  | 715 g                          |       |
| materiale  | plastica                       |       |
| temperatura ambiente durante l'esercizio   |                                |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> <li>max.</li> </ul>                             | <p>-20 °C</p> <p>65 °C</p>     |       |
| Approvazioni Certificati   |                                |       |
| Environment  | General Product Approval       | other |

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MR6500-6GV45>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MR6500-6GV45>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6500-6GV45](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6500-6GV45)

### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

Ultima modifica:

17/08/2025 

