



interruttore di posizione custodia in plastica non incapsulato 30 mm pulsante metallico, può essere equipaggiato con tutti i contatti

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Interruttori di posizione in esecuzione aperta
designazione del tipo di prodotto	3SE5
<b>Dati tecnici generali</b>	
resistenza agli urti	
• secondo IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms
resistenza a vibrazioni	
• secondo IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5 g
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	
• nota	1000000 con angolo di accostamento 30°
materiale della custodia della testina di comando	plastica
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	B
principio di funzionamento	comando meccanico
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,026 kg
forza di azionamento minima in direzione di azionamento	20 N
lunghezza del sensore	59,2 mm
larghezza del sensore	30 mm
<b>Condizioni ambientali</b>	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +85 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +90 °C
categoria di protezione antideflagrante per polvere	senza
<b>Custodia</b>	
materiale della custodia	plastica, non incapsulata
rivestimento della custodia	Altro
esecuzione della custodia secondo norma	No
<b>Meccanismo di avanzamento</b>	
dell'elemento di comando	Pulsante a calotta, pulsante in metallo
designazione secondo norma della testina di comando	EN 50047, forma B
forma della testina di comando	bombatura
<b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione di sicurezza	senza
<b>Comunicazione/ Protocollo</b>	
esecuzione dell'interfaccia	senza
<b>Approvazioni Certificati</b>	



Test Certificates

other

Environment

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE5250-0AC05>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5250-0AC05>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE5250-0AC05>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5250-0AC05&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5250-0AC05&lang=en)

