

N° d'articolo : 1FK2208-3AC00-0MA0

N. d'ordine del cliente :  
 N. d'ordine :  
 N. di offerta :  
 Annotazione :

N. di item :  
 N. di commessa :  
 Progetto :



Figura simile

### Dati base del motore

Tipo di motore	Motore sincrono a magneti permanenti, Ventilazione naturale, IP64
Tipo di motore	Compact
Coppia da fermo	18,00 Nm
Corrente da fermo	8,4 A
Coppia max.	51,00 Nm
Corrente max.	29,5 A
Numero di giri max.	4.100 giri/min
Momento di inerzia del motore	29,6000 kgcm <sup>2</sup>
Peso	12,6 kg

### Dati nominali

SINAMICS S210, 3AC 400 V	
Velocità nominale	2.000 giri/min
Coppia nominale	14,50 Nm
Corrente nominale	7,0 A
Potenza nominale	3,05 kW

### Sistema encoder

Sistema encoder	Encoder AM22DQC: encoder assoluto 22 bit + 12 bit Multiturn
-----------------	---

### Collegamento del motore

Tipo di collegamento	OCC per S210
Grandezza connettore: tecnologia monocavo	M23

### Dati meccanici

Forma costruttiva secondo Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Grado di vibrazione	Livello A
Altezza d'asse	80
Grandezza della flangia (AB)	155 mm
Bordo di centratura (N)	130 mm
Cerchio di fori (M)	165 mm
Foro di avvitamento (S)	11,0 mm
Lunghezza costruttiva (LB)	183 mm
Diametro dell'albero (D)	32 mm
Lunghezza dell'albero (E)	58 mm
Quota diagonale flangia (P)	200 mm
Estremità d'albero	Albero liscio
Colore della custodia	Standard (Antracite, simile a RAL 7016)

