

N° d'articolo : 1FK2208-3AC10-0SA0

N. d'ordine del cliente :  
N. d'ordine :  
N. di offerta :  
Annotazione :

N. di item :  
N. di commessa :  
Progetto :



Figura simile

### Dati base del motore

Tipo di motore	Motore sincrono a magneti permanenti, Ventilazione naturale, IP64
Tipo di motore	Compact
Coppia da fermo	18,00 Nm
Corrente da fermo	8,4 A
Coppia max.	51,00 Nm
Corrente max.	29,5 A
Numero di giri max.	4.100 giri/min
Momento di inerzia del motore	32,6000 kgcm <sup>2</sup>
Peso	14,6 kg

### Dati nominali

SINAMICS S210, 3AC 400 V

Velocità nominale	2.000 giri/min
Coppia nominale	14,50 Nm
Corrente nominale	7,0 A
Potenza nominale	3,05 kW

### Sistema encoder

Sistema encoder	Encoder AS22DQC: encoder assoluto Singleturn 22 bit
-----------------	---

### Collegamento del motore

Tipo di collegamento	OCC per S210
Grandezza connettore: tecnologia monocavo	M23

### Dati meccanici

Forma costruttiva secondo Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Grado di vibrazione	Livello A
Altezza d'asse	80
Grandezza della flangia (AB)	155 mm
Bordo di centratura (N)	130 mm
Cerchio di fori (M)	165 mm
Foro di avvitamento (S)	11,0 mm
Lunghezza costruttiva (LB)	236 mm
Diametro dell'albero (D)	32 mm
Lunghezza dell'albero (E)	58 mm
Quota diagonale flangia (P)	200 mm
Estremità d'albero	Albero liscio
Colore della custodia	Standard (Antracite, simile a RAL 7016)



### Freno di stazionamento

Coppia di stazionamento	19,00 Nm
Coppia dinamica media	12,00 Nm
Tempo di apertura	70 ms
Tempo di chiusura	35 ms
Energia max. per singola commutazione <sup>1)</sup>	2.000 J
Durata di vita per energia di commutazione	1.800.000 J
Corrente di mantenimento <sup>2)</sup>	0,4 A
Corrente di apertura per 500 ms <sup>2)</sup>	1,2 A

<sup>1)</sup>Max. tre operazioni di arresto di emergenza in sequenza e max. 25 % di tutti gli arresti di emergenza come arresto ad alta energia con W<sub>max</sub>.

<sup>2)</sup>Valore tipico con 20°C di temperatura ambiente. A -15°C le correnti di apertura possono aumentare fin del 30 %.