

N° d'article : 1FL2310-4AC11-0HB0

N. d'ordine del cliente :
N. d'ordine :
N. di offerta :
Annotazione :

N. di item :
N. di commessa :
Progetto :




Dati base del motore	
Tipo di motore	Motore sincrono a magneti permanenti, Ventilazione naturale
Tipo di motore	High Inertia
Coppia da fermo	25,20 Nm
Corrente da fermo	12,60 A
Coppia max.	70,00 Nm
Corrente max.	36,90 A
Numero di giri max.	2.500 giri/min
Momento di inerzia del motore	90,8270 kgcm ²
Peso	29,70 kg

Dati nominali	
SINAMICS S200, 3AC 380 ... 480 V	
Velocità nominale	2.000 giri/min
Coppia nominale	23,90 Nm
Corrente nominale	12,60 A
Potenza nominale	5,00 kW

Sistema encoder	
Sistema encoder	Trasduttore assoluto Singleturn 17 bit

Collegamento del motore	
Tipo di collegamento	Connettore angolare di metallo

Dati meccanici	
Forma costruttiva secondo Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Grado di vibrazione	Livello A
Altezza d'asse	90
Grandezza della flangia (AB)	180 mm
Bordo di centratura (N)	114,3 mm
Cerchio di fori (M)	200 mm
Foro di avvitamento (S)	13,5 mm
Lunghezza costruttiva (LB)	307 mm
Diametro dell'albero (D)	35 mm
Lunghezza dell'albero (E)	80 mm
Quota diagonale flangia (P)	228 mm
Estremità d'albero	Albero liscio
Colore della custodia	Antracite RAL 7016



Freno di stazionamento	
Tensione nominale	24 V DC 10 %
Corrente nominale	1,90 A
Coppia di stazionamento M _{4Br}	30,00 Nm
Tempo di apertura	220 ms
Tempo di chiusura	115 ms