

SENTRON, ATE, commutatore di rete 3KC, automatico, ATSE, 4- poli, Iu: 800 A, Ue AC: 415 V, Ie con AC-33 B con 415V: 800 A, Ie con AC-23 A con 690V: 630 A, fissaggio a vite, comando a motore, sull'estremità destra, manopola con leva di comando lunga attacco a sbarra



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
categoria del prodotto	ATE
denominazione del prodotto	Commutatore di rete 3KC
esecuzione del prodotto	automatico
esecuzione della visualizzazione per indicazione della posizione di commutazione Funzionamento manuale	I - O - II
dell'elemento di comando	Manopola con leva di comando lunga
esecuzione della maniglia	Maniglia
esecuzione del comando di commutazione	comando a motore
esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato	Sì
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
tecnica costruttiva dell'apparecchio	incasso fisso
durata di vita meccanica (cicli di manovra) con sequenza funzione O-I-O tip.	2 500
valore I2t	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con interruttore chiuso con 690 V con combinazione interruttore + fusibile gG max.</li> </ul>	5 043 000 A <sup>2</sup> ·s
<ul style="list-style-type: none"> <li>del fusibile con 415 V max. ammissibile</li> </ul>	6 000 000 A <sup>2</sup> ·s
<ul style="list-style-type: none"> <li>del fusibile gG con 690 V max. ammissibile</li> </ul>	9 000 000 A <sup>2</sup> ·s
posizione del comando di commutazione	all'estremità destra
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	3
tensione di isolamento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>valore nominale</li> </ul>	1 000 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>con grado di inquinamento 3 con DC valore nominale</li> </ul>	1 000 V
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione con AC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> </ul>	166 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>max.</li> </ul>	332 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP00
grado di protezione IP	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con interruttore chiuso con diaframma o copertura per capocorda</li> </ul>	IP20
<ul style="list-style-type: none"> <li>lato frontale</li> </ul>	IP00
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	

- con corrente nominale termica convenzionale ogni apparecchio

166,8 W

#### Circuito principale

<b>frequenza di impiego valore nominale</b>	
● min.	45 Hz
● max.	65 Hz
<b>corrente di impiego valore nominale</b>	800 A

#### Circuito ausiliario

<b>numero dei contatti NC collegati per contatti ausiliari</b>	0
<b>numero dei contatti NO collegati per contatti ausiliari</b>	3
<b>numero dei contatti CO collegati per contatti ausiliari</b>	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	4
<b>numero dei contatti NC per contatti ausiliari</b>	0
<b>numero dei contatti NO per contatti ausiliari</b>	0
<b>idoneità all'impiego interruttore principale</b>	Sì
<b>idoneità all'impiego sezionatore sottocarico</b>	Sì
<b>idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA</b>	No
<b>idoneità all'impiego interruttore di sicurezza</b>	Sì
<b>idoneità all'impiego interruttore per manutenzione/riparazione</b>	Sì
<b>dotazione del prodotto interblocco</b>	Sì
<b>ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari</b>	Sì
<b>ampliamento del prodotto opzionale comando motorizzato</b>	No
<b>ampliamento del prodotto opzionale bobina a lancio di corrente</b>	No

#### Cortocircuito

<b>potere di chiusura in cortocircuito (I<sub>cm</sub>) per sezionatori sottocarico</b>	
● con AC 415 V senza cartuccia fusibile secondo IEC 60947-3 valore nominale min.	73,5 kA
● con AC 415 V senza cartuccia fusibile secondo IEC 60947-6-1 valore nominale min.	40 kA
<b>corrente di cortocircuito condizionata con protezione lato rete</b>	
● con 415 V mediante fusibile gG secondo IEC 60947-6-1 valore nominale	50 kA
● con 415 V mediante fusibile gG valore nominale	50 kA
● con 690 V mediante fusibile gG secondo IEC 60947-3 valore nominale	50 kA
corrente di ingresso sull'ingresso digitale per segnale <0> max.	2,1 mA
<b>numero di ingressi digitali</b>	11
● esecuzione dell'ingresso di commutazione	Collegato con morsetto di comando
<b>esecuzione del relè</b>	2 relè: 2NO, 2 A AC 250 V o 2 A DC 24 V; 1 relè: 1CO, 2 A AC 250 V o 2 A DC 24 V
durata impulso min.	0,06 s
<b>ritardo sull'ingresso</b>	0,046 s
<b>numero delle fasi monitorate</b>	3

#### Connessioni

<b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>	
● per sbarra di corrente in Cu	2 x 50 x 5
<b>tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu</b>	
● multifilare con capocorda secondo DIN 46234	2 x 185 mm <sup>2</sup> ... 4 x 185 mm <sup>2</sup>
<b>esecuzione del collegamento elettrico</b>	
● degli ingressi e delle uscite	Rimovibile/ad innesto
● per circuito principale	connessione per sbarre

#### Progettazione meccanica

<b>altezza</b>	370 mm
<b>larghezza</b>	584 mm
<b>profondità</b>	439,5 mm
<b>tipo di fissaggio</b>	fissaggio a vite
<b>tipo di fissaggio</b>	

• montaggio frontale con fissaggio a 4 fori	No
• montaggio frontale con fissaggio centrale	No
• montaggio su sbarre	No
<b>Peso netto per UQ</b>	45 kg

#### Condizioni ambientali

<b>temperatura ambiente durante l'esercizio</b>	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
<b>temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio</b>	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C

#### Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other	Dangerous goods
-------------------	-------	-----------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Dangerous goods in-  
formation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KC8448-0FA22-0GA3>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KC8448-0FA22-0GA3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KC8448-0FA22-0GA3](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC8448-0FA22-0GA3)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





