

| | | |
|---|--------------------------|-------|
| coppia di serraggio [lbf-in] con morsetti a vite max. | 1,7 lbf-in | |
| temperatura del conduttore secondo UL 508 max. | 60/75 °C | |
| esecuzione del collegamento elettrico | rimovibile / inseribile | |
| Progettazione meccanica | | |
| altezza | 64,5 mm | |
| larghezza | 22 mm | |
| profondità | 46,8 mm | |
| Peso netto per UQ | 59 g | |
| Condizioni ambientali | | |
| umidità relativa valore di riferimento | 80 % | |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio | | |
| • min. | -30 °C | |
| • max. | 80 °C | |
| Certificati | | |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | K | |
| Approvazioni Certificati | | |
| Environment | General Product Approval | other |

[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL61>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KC9000-8TL61>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL61

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



