



ATC6 interfaccia frontale USB accessori per ATC6300 e ATC6500; inseribile per (lato frontale) parametrizzazione comprende USB Adapter e mini cavo USB lunghezza cavo 1,8 m

| Versione   |  |
|--|--|
| marca del prodotto                                       | SETRON                                       |
| denominazione del prodotto                               | accessori per commutatore automatico di rete |
| esecuzione del prodotto                                  | ATC6 interfaccia frontale USB                |
| tipo di tensione di alimentazione                        | viene alimentato dalla porta USB             |
| Dati tecnici generali                                    |  |
| temperatura di esercizio                                 |  |
| • min.   | -30 °C                                       |
| • max.   | 70 °C  |
| Tensione di alimentazione                                |  |
| tensione di alimentazione con DC                         | 5 V  |
| Classe di protezione                                     |  |
| grado di protezione IP lato frontale                     | IP20   |
| Dissipazione   |  |
| potenza dissipata [W] con DC max.                        | 0,5 W  |
| Dettagli   |  |
| caratteristica del prodotto del materiale della custodia | poliammide                                   |
| Accessori  |  |
| accessori  | accessori per ATC6300                        |
| Conessioni   |  |
| esecuzione del collegamento elettrico                    | inseribile                                   |
| Progettazione meccanica                                  |  |
| altezza  | 11 mm  |
| larghezza  | 32 mm  |
| profondità   | 47 mm  |
| Peso netto per UQ  | 84 g   |
| Condizioni ambientali                                    |  |
| umidità relativa valore di riferimento                   | 80 %   |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio           |  |
| • min.   | -30 °C                                       |
| • max.   | 80 °C  |
| Certificati  |  |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009           | K  |
| Approvazioni Certificati                                 |  |
| Environment  | General Product Approval                     |

other



[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL73>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KC9000-8TL73>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL73](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL73)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





