

sezionatore con fusibili 3x 800 A

<b>Versione</b>		
denominazione del prodotto	sezionatore sottocarico con fusibili	
<b>Classe di protezione</b>		
grado di protezione IP	IP00	
<b>Circuito principale</b>		
corrente di impiego valore nominale	800 A	
<b>Progettazione meccanica</b>		
Peso netto per UQ	27 kg	
<b>Approvazioni Certificati</b>		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KL7182-3CA01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KL7182-3CA01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KL7182-3CA01](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7182-3CA01)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

26/05/2025

