



blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC, anticipato di 20 ... 150ms, per fissaggio frontale a quattro fori, per fissaggio su base e custodia in materiale isolante, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 per 160A ... 250A e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD5 UL per 100A ... 150A

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari anticipati
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 interruttori per manutenzione e riparazione 3LD2 con lamierino di schermatura EMC
corrente di impiego	• con AC-15 con 110 V valore nominale • con AC-15 con 230 V valore nominale • con AC-15 con 500 V valore nominale • con DC-13 con 24 V valore nominale 6 A 3 A 1,5 A 1 A
idoneità all'impiego	per 3LD2 160 A ... 250 A fissaggio sulla base di fondo, in custodia, con piastra di schermatura EMC e per 3LD5 UL 100A ... 150 A fissaggio sulla base di fondo, per fissaggio frontale su quattro fori
caratteristica speciale del prodotto	contatto NO: ritardato all'inserzione, anticipato (20 ... 150 ms) alla disinserzione dell'interruttore 3LD. contatto NC: anticipato all'inserzione, ritardato alla disinserzione dell'interruttore 3LD
Accessori	
accessori	blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale, 1 contatto NO + 1 contatto NC
coppia di serraggio con morsetti a vite	• min. • max. 1,1 N·m 1,1 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari	• filo rigido • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore • multifilare 1 x (0,75 ... 2,5) mm² 1 x (0,75 ... 2,5) mm² 1 x (0,75 ... 2,5) mm²
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	106 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations
	
	Confirmation
	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9240-5D>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9240-5D>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-5D

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ultima modifica:

12/04/2025

