



blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC, anticipato di 20 ... 150ms, con contatti dorati, per fissaggio frontale su quattro fori, per fissaggio sulla base di fondo e custodia in materiale isolante, per 16 ... 125A, accessori 3LD2, per interruttore di manutenzione e di riparazione 3LD2 con lamierino di schermatura EMC e per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD5 UL

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari anticipati
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 interruttori per manutenzione e riparazione 3LD2 con lamierino di schermatura EMC
corrente di impiego	• con AC-15 con 110 V valore nominale 6 A • con AC-15 con 230 V valore nominale 3 A • con AC-15 con 500 V valore nominale 1,5 A • con DC-13 con 24 V valore nominale 1 A
idoneità all'impiego	per 3LD2 16 A ... 125 A fissaggio sulla base di fondo, in custodia, con piastra di schermatura EMC e per 3LD5 UL 30A ... 60 A per fissaggio sulla base di fondo, per fissaggio frontale su quattro fori
caratteristica speciale del prodotto	contatto NO: ritardato all'inserzione, anticipato (20 ... 150 ms) alla disinserzione dell'interruttore 3LD. contatto NC: anticipato all'inserzione, ritardato alla disinserzione dell'interruttore 3LD

Accessori	
accessori	blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale, 1 contatto NO + 1 contatto NC, con contatti dorati
coppia di serraggio con morsetti a vite	• min. 1,1 N·m • max. 1,1 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari	• filo rigido 1 x (0,75 ... 2,5) mm² • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 1 x (0,75 ... 2,5) mm² • multifilare 1 x (0,75 ... 2,5) mm²

Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	97 g

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9280-5DF>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9280-5DF>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-5DF

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ultima modifica:

12/04/2025

