



cartuccia fusibile SITOR grandezza costruttiva 00 160A aR DC 440V/700V VSI DC 500V UL @MBC 4xIn contatti a coltello

| Versione | |
|--|---|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | Cartuccia fusibile SITOR |
| esecuzione del prodotto | con contatti a coltello non scanalati |
| esecuzione dell'indicatore di fusione | con segnalatore di intervento frontale |
| esecuzione della cartuccia fusibile | SITOR, forma costruttiva NH |
| Dati tecnici generali | |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1 | NH00 |
| classe di impiego della cartuccia fusibile | aR |
| tipo di tensione della tensione di impiego | DC |
| Tensione di alimentazione | |
| tensione di alimentazione | 440 V |
| <ul style="list-style-type: none"> con DC | |
| Capacità di commutazione | |
| potere di interruzione corrente | 100 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale secondo IEC 60947-2 valore nominale | 100 kA |
| Dissipazione | |
| potenza dissipata [W] | 38 W |
| potenza dissipata [W] | 38 W |
| <ul style="list-style-type: none"> con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo max. | 38 W |
| Dettagli | |
| descrizione del prodotto | con contatti a coltello, argentati |
| accessori nella dotazione di fornitura | no |
| Progettazione meccanica | |
| posizione di montaggio | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| Peso netto per UQ | 195 g |
| Condizioni ambientali | |
| temperatura ambiente durante l'esercizio | -20 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> min. max. | 50 °C |
| categoria ambientale | -20 ... +50 con 95% di umidità relativa |
| Approvazioni Certificati | |
| Environment | General Product Approval |



Environmental Con-
firmations



Confirmation



General Product Ap-
proval

other



Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NB1725-0KK10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NB1725-0KK10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB1725-0KK10

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=HAUPT></mmp_prod_no>



