



Portafusibili SITOR 22x 127 63A 1500 V AC/DC 1000 V a 3 poli

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Sezionatore sottocarico a fusibili SITOR
dell'elemento di comando	leva di comando orientabile
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	22x127
categoria di impiego	AC20B/DC20B
grandezza della cartuccia fusibile	22 x 127 mm
tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> con AC valore nominale max. con DC valore nominale max. 	1 500 V 1 000 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP lato frontale	IP20
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	63 A
Opportunità	
idoneità all'impiego interruttore principale	No
idoneità all'impiego sezionatore sottocarico	No
idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA	No
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	No
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto monitoraggio fusibili	No
Cortocircuito	
corrente di cortocircuito condizionata (I _q) valore nominale	50 kA
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile filo rigido	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	1 mm ² 50 mm ²
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	morsetti a vite
Progettazione meccanica	
altezza	200 mm
profondità	102 mm
tipo di fissaggio	
<ul style="list-style-type: none"> montaggio su base di fondo montaggio su sbarre 	Sì No
Peso netto per UQ	1,451 kg
Approvazioni Certificati	



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Ap-
proval

other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC2393-0MK>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC2393-0MK>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2393-0MK

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





Ultima modifica:

14/11/2025 