



Portafusibili SITOR 50 A 690 V a 1 polo con attacchi a bullone con dimensione di fissaggio 75 mm

Figura simile

| Versione                                                   |                          |                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| marca del prodotto                                         |                          | SENTRON                           |
| denominazione del prodotto                                 |                          | Portafusibili SITOR               |
| esecuzione del prodotto                                    |                          | base NH per fissaggio a vite      |
| esecuzione del filetto della vite di collegamento          |                          | M5                                |
| Dati tecnici generali                                      |                          |                                   |
| numero di poli                                             |                          | 1                                 |
| categoria di impiego                                       |                          | senza                             |
| Tensione di alimentazione                                  |                          |                                   |
| tensione di alimentazione                                  |                          |                                   |
| • con AC                                                   |                          | 690 V                             |
| • con DC                                                   |                          | 690 V                             |
| Dettagli                                                   |                          |                                   |
| parte integrante del prodotto dispositivo di alloggiamento |                          | No                                |
| Conessioni                                                 |                          |                                   |
| coppia di serraggio con morsetti a vite max.               |                          | 2 N·m                             |
| esecuzione del collegamento elettrico                      |                          | per montaggio su apposita piastra |
| • per circuito principale                                  |                          | Attacco a vite                    |
| Progettazione meccanica                                    |                          |                                   |
| altezza                                                    |                          | 98 mm                             |
| larghezza                                                  |                          | 28 mm                             |
| tipo di fissaggio                                          |                          | incasso fisso                     |
| tipo di fissaggio montaggio a cavaliere                    |                          | No                                |
| Peso netto per UQ                                          |                          | 183 g                             |
| Approvazioni Certificati                                   |                          |                                   |
| Environment                                                | General Product Approval | other                             |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>





