



sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, innestabile NH00 160A, a 3 poli AC 23A 500 V, 120 (AC 500V) kA comando manuale senza blocchetto di contatti ausiliari senza trasformatore di corrente senza amperometro

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	0
tipo di amperometro	senza
esecuzione del comando di commutazione	comando manuale
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	0
valore I _{2t} limitato con AC-22 B con 400 V max. ammissibile	223 000 A ² ·s
valore I _{2t} limitato con AC-22 B con 500 V max. ammissibile	223 000 A ² ·s
sistema di fusibili	fusibile NH
Tensione	
tensione di impiego (U _e) valore nominale max.	690 V
Dissipazione	
potenza dissipata [W] max.	35 W
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale max.	160 A
Opportunità	
idoneità all'impiego	protezione dell'impianto
Cortocircuito	
corrente di cortocircuito condizionata (I _q)	
<ul style="list-style-type: none"> • con 500 V valore nominale • con 690 V valore nominale • con 800 V valore nominale • con AC-23 A con 500 V valore nominale • con AC-23 A con 690 V valore nominale 	<ul style="list-style-type: none"> 120 kA 100 kA 100 kA 120 kA 100 kA
Conessioni	
disposizione della connessione elettrica per circuito principale	vite prigioniera collegamento, M8
Progettazione meccanica	
altezza	49 mm
larghezza	590 mm
profondità	308 mm
posizione di montaggio	horizontal / vertikál
distanza al centro delle sbarre	185 mm
Peso netto per UQ	4,134 kg
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
temperatura ambiente durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	<ul style="list-style-type: none"> -25 °C 70 °C
Ulteriori informazioni	
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875	
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ6303-3AA00-0AA0	
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ6303-3AA00-0AA0	
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)	

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NJ6303-3AA00-0AA0&lang=en

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3NJ6303-3AA00-0AA0>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

19/01/2026 