



sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, innestabile NH00 160A, a 4 poli AC23B 500V, 55 (AC 500V) kA comando a motore senza blocchetto di contatti ausiliari senza trasformatore di corrente senza amperometro

| Versione | |
|--|-----------------------------------|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | 0 |
| tipo di amperometro | senza |
| esecuzione del comando di commutazione | comando a motore |
| Dati tecnici generali | |
| grandezza costruttiva della cartuccia fusibile | 0 |
| valore I _{2t} limitato con AC-22 B con 400 V max. ammissibile | 223 000 A ² ·s |
| valore I _{2t} limitato con AC-22 B con 500 V max. ammissibile | 223 000 A ² ·s |
| sistema di fusibili | fusibile NH |
| Tensione | |
| tensione di impiego (U _e) valore nominale max. | 690 V |
| Dissipazione | |
| potenza dissipata [W] max. | 35 W |
| Circuito principale | |
| corrente di impiego valore nominale max. | 160 A |
| Opportunità | |
| idoneità all'impiego | protezione dell'impianto |
| Cortocircuito | |
| corrente di cortocircuito condizionata (I _q) | 55 kA |
| • con 500 V valore nominale | |
| Conessioni | |
| disposizione della connessione elettrica per circuito principale | vite prigioniera collegamento, M8 |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 99 mm |
| larghezza | 590 mm |
| profondità | 308 mm |
| posizione di montaggio | horizontal / vertikal |
| distanza al centro delle sbarre | 185 mm |
| Peso netto per UQ | 6,819 kg |
| Condizioni ambientali | |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. | 2 000 m |
| temperatura ambiente durante l'esercizio | -25 °C |
| • min. | |
| • max. | 70 °C |
| Ulteriori informazioni | |

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ6304-2AA00-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ6304-2AA00-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NJ6304-2AA00-0AA0&lang=en

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3NJ6304-2AA00-0AA0>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

