



sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, innestabile NH2 400A, a 4 poli AC23B 500V, 55 (AC 500V) kA comando manuale senza blocchetto di contatti ausiliari senza trasformatore di corrente senza amperometro

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	0
tipo di amperometro	senza
esecuzione del comando di commutazione	comando manuale
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	2
valore I _{2t} limitato con AC-22 B con 400 V max. ammissibile	2 008 000 A ² ·s
valore I _{2t} limitato con AC-22 B con 500 V max. ammissibile	2 008 000 A ² ·s
sistema di fusibili	fusibile NH
Tensione	
tensione di impiego (U _e) valore nominale max.	690 V
Dissipazione	
potenza dissipata [W] max.	110 W
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale max.	400 A
Opportunità	
idoneità all'impiego	protezione dell'impianto
Cortocircuito	
corrente di cortocircuito condizionata (I _q)	
<ul style="list-style-type: none"> con 500 V valore nominale 	55 kA
<ul style="list-style-type: none"> con AC-22 B con 400 V valore nominale 	55 kA
<ul style="list-style-type: none"> con AC-22 B con 500 V valore nominale 	55 kA
Conessioni	
disposizione della connessione elettrica per circuito principale	vite prigioniera collegamento, 2x M12
Progettazione meccanica	
altezza	249 mm
larghezza	590 mm
profondità	308 mm
posizione di montaggio	horizontal / vertikal
distanza al centro delle sbarre	185 mm
Peso netto per UQ	18,342 kg
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
temperatura ambiente durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> max. 	70 °C
Ulteriori informazioni	

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ6324-1AA00-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ6324-1AA00-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NJ6324-1AA00-0AA0&lang=en

Generatore CAX online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3NJ6324-1AA00-0AA0>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

19/01/2026 