



SETRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH1, 250 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, morsetto serracavo, controllo fusibili: elettromeccanico, livello di copertura 70mm

Versione	
denominazione del prodotto	Sezionatori sottocarico
esecuzione del controllo fusibili	elettromeccanico
esecuzione dell'interruttore sottocarico forma verticale	No
esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
tecnica costruttiva dell'apparecchio	per montaggio e installazione su piastra di montaggio
grandezza costruttiva del coltello sezionatore	1 e 0
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	NH0, NH1
corrente di interruzione limitata con interruttore chiuso max.	32 kA
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	1 600
valore I2t con interruttore chiuso max.	780 kA <sup>2</sup> ·s
<b>fattore di potenza</b>	
• con AC-22 B	0,65
• con AC-23 B	0,45
• con carico capacitivo	-0,25
<b>sistema di fusibili</b>	fusibile NH
<b>grado di inquinamento</b>	3
Tensione	
<b>tensione di isolamento</b>	
• valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 2 con AC valore nominale	1 000 V
<b>fattore di potenza con AC-21 B</b>	0,95
tensione di tenuta a impulso valore nominale	8 kV
<b>• corrente di impiego</b>	
— a 35 °C valore nominale	250 A
— a 40 °C valore nominale	245 A
— a 45 °C valore nominale	240 A
— a 50 °C valore nominale	233 A
— a 55 °C valore nominale	233 A
<b>• corrente di impiego</b>	
— con AC-21 B con 240 V valore nominale	250 A
— con AC-21 B con 400 V valore nominale	250 A
— con AC-21 B con 500 V valore nominale	250 A

— con AC-21 B con 690 V valore nominale	250 A
— con AC-22 B con 240 V valore nominale	250 A
— con AC-22 B con 400 V valore nominale	250 A
— con AC-22 B con 500 V valore nominale	250 A
— con AC-22 B con 690 V valore nominale	250 A
— con AC-23 B con 690 V valore nominale	100 A
— con AC-23 B con 500 V valore nominale	200 A
— con AC-23 B con 400 V valore nominale	250 A
— con AC-23 B con 240 V valore nominale	250 A
— con DC-21 B con 120 V valore nominale	250 A
— con DC-21 B con 240 V valore nominale	250 A
— con DC-21 B con 440 V valore nominale	250 A
— con DC-22 B con 120 V valore nominale	250 A
— con DC-22 B con 240 V valore nominale	250 A
— con DC-22 B con 440 V valore nominale	200 A
— con DC-23 B con 120 V valore nominale	200 A
— con DC-23 B con 240 V valore nominale	200 A
— con DC-23 B con 440 V valore nominale	100 A
<b>corrente di interruzione limitata con inserzione rapida max. ammissibile</b>	25 kA
<b>tensione di impiego</b>	
• con AC valore nominale min.	24 V
• con AC valore nominale max.	690 V
• con DC valore nominale	240 V
• con DC valore nominale min.	24 V
• con DC valore nominale max.	250 V
<b>Classe di protezione</b>	
<b>grado di protezione IP</b>	
• con interruttore chiuso con diaframma o copertura per capocorda	IP40
• con interruttore chiuso senza diaframma o copertura per capocorda	IP30
• aperta	IP20
<b>Dissipazione</b>	
<b>potenza dissipata [W]</b>	
• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile per ogni polo	8 W
• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile ogni apparecchio	24 W
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	31 W
• del fusibile per ogni fusibile max.	23 W
<b>Circuito principale</b>	
<b>corrente di impiego</b>	
• valore nominale	250 A
• con carico capacitivo con 400 V valore nominale	72 A
• con carico capacitivo con 500 V valore nominale	55 A
<b>Circuito ausiliario</b>	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
<b>Opportunità</b>	
idoneità all'impiego interruttore principale	No
idoneità all'impiego sezionatore sottocarico	Sì
idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA	No
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	Sì
idoneità all'impiego interruttore per manutenzione/riparazione	Sì
<b>Dettagli</b>	
funzione del prodotto monitoraggio di mancanza fase	No
parte integrante del prodotto	

• bobina di minima tensione	No
• bobina di minima tensione con contatto anticipato	No
<b>caratteristica del prodotto piombabile</b>	Sì
<b>ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari</b>	Sì
<b>ampliamento del prodotto opzionale lucchettabilità</b>	Sì
<b>ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio di mancanza fase</b>	Sì
<b>ampliamento del prodotto opzionale bobina a lancio di corrente</b>	No
<b>ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio protezione da sovratensione</b>	Sì
<b>Funzione del prodotto</b>	
funzione del prodotto monitoraggio protezione da sovratensione	No
<b>Cortocircuito</b>	
<b>corrente di cortocircuito condizionata (I<sub>q</sub>)</b>	
• con AC con 240 V con inserzione rapida valore nominale	80 kA
• con AC con 500 V con inserzione rapida valore nominale	80 kA
• con AC con 690 V con inserzione rapida valore nominale	50 kA
• con interruttore chiuso con AC con 240 V valore nominale	120 kA
• con interruttore chiuso con AC con 500 V valore nominale	120 kA
• con interruttore chiuso con AC con 690 V valore nominale	100 kA
<b>Conessioni</b>	
disposizione della connessione elettrica per circuito principale	Altro
<b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b>	
• filo rigido o multifilare min.	70 mm <sup>2</sup>
• filo rigido o multifilare max.	185 mm <sup>2</sup>
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore min.	70 mm <sup>2</sup>
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore max.	120 mm <sup>2</sup>
• multifilare min.	70 mm <sup>2</sup>
• multifilare max.	185 mm <sup>2</sup>
<b>coppia di serraggio con morsetti a vite</b>	
• min.	10 N·m
• max.	10 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili dei conduttori a lamelle max.	20 x 10 mm
<b>tipo di tecnica di collegamento</b>	Morsetto serracavo
<b>Progettazione meccanica</b>	
<b>altezza</b>	306 mm
<b>larghezza</b>	183,7 mm
<b>profondità</b>	192,8 mm
<b>tipo di fissaggio</b>	piastra di montaggio
<b>tipo di fissaggio</b>	
• montaggio su base di fondo	Sì
• montaggio su sbarre	No
<b>posizione di montaggio</b>	orizzontale/verticale
<b>Peso netto per UQ</b>	3,693 kg
<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>temperatura ambiente durante l'esercizio</b>	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
<b>temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio</b>	
• min.	-50 °C
• max.	80 °C
<b>Certificati</b>	
<b>codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009</b>	Q
<b>Approvazioni Certificati</b>	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application	other
-----	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NP1143-1DA21>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NP1143-1DA21>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NP1143-1DA21](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1143-1DA21)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)





