



SETRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 5 A, rapido, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione di impianti di illuminazione, riscaldamenti, controllori

Figura simile

| Versione | |
|---|--------------------------------------|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Cartuccia cilindrica |
| Dati tecnici generali | |
| classe di impiego della cartuccia fusibile | rapido |
| tipo di tensione della tensione di impiego | AC |
| Circuito principale | |
| corrente di impiego valore nominale | 5 A |
| Dettagli | |
| parte integrante del prodotto indicatore di fusione | No |
| Progettazione meccanica | |
| posizione di montaggio | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| Peso netto per UQ | 8 g |
| Approvazioni Certificati | |
| Environment | General Product Approval |

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW2050-0HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW2050-0HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW2050-0HG

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ultima modifica:

26/05/2025 

