

SETRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 4 A, gPV, Un DC: 1000 V

Versione		
marca del prodotto		SETRON
denominazione del prodotto		Cartuccia cilindrica
Dati tecnici generali		
classe di impiego della cartuccia fusibile		gPV
tipo di tensione della tensione di impiego		DC
tensione di alimentazione con DC		1 000 V
Circuito principale		
corrente di impiego valore nominale		4 A
Dettagli		
parte integrante del prodotto indicatore di fusione		No
Progettazione meccanica		
posizione di montaggio		qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ		8 g
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW6004-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW6004-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6004-4

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ultima modifica:

11/04/2025

