

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 16 A, aM, Un AC: 690 V

| Versione                                                                                                   |                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                         |                          | SENTRON                              |
| denominazione del prodotto                                                                                 |                          | Cartuccia cilindrica                 |
| Dati tecnici generali                                                                                      |                          |                                      |
| classe di impiego della cartuccia fusibile                                                                 |                          | aM                                   |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                 |                          | AC                                   |
| tensione di alimentazione con DC                                                                           |                          | 250 V                                |
| Dissipazione                                                                                               |                          |                                      |
| potenza dissipata [W]                                                                                      |                          | 1,1 W                                |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo |                          | 1 W                                  |
| Circuito principale                                                                                        |                          |                                      |
| corrente di impiego valore nominale                                                                        |                          | 16 A                                 |
| Dettagli                                                                                                   |                          |                                      |
| parte integrante del prodotto indicatore di fusione                                                        |                          | No                                   |
| Progettazione meccanica                                                                                    |                          |                                      |
| posizione di montaggio                                                                                     |                          | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| Peso netto per UQ                                                                                          |                          | 50 g                                 |
| Approvazioni Certificati                                                                                   |                          |                                      |
| Environment                                                                                                | General Product Approval | other                                |

[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW8205-1>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW8205-1>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW8205-1](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8205-1)

#### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

#### Curve caratteristiche

[https://curves.simar.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simar.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ultima modifica:

11/04/2025 

