

blocchetto di contatti ausiliari 2 contatti NC collegamento del circuito di comando: morsetti a molla

Dati tecnici generali		
marca del prodotto		SIRIUS
denominazione del prodotto		contatto ausiliario derivazione compatta
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529		IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529		a prova di dito per contatto verticale
umidità relativa durante l'esercizio	%	10 ... 90
temperatura ambiente		
• durante il trasporto	°C	-55 ... +80
• durante l'immagazzinaggio	°C	-55 ... +80
• durante l'esercizio	°C	-20 ... +60
codice di riferimento secondo EN 61346-2		K
Circuito elettrico ausiliario		
numero dei contatti NC per contatti ausiliari		2
numero dei contatti NO per contatti ausiliari		0
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
larghezza	mm	45
altezza	mm	32
profondità	mm	25
Conessioni /Morsetti		
lunghezza di spelatura	mm	10
esecuzione del collegamento elettrico		morsetti a molla
• per circuito ausiliario e di comando		
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari		
• filo rigido		2x (0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
• filo flessibile		
— con preparazione dell'estremità del conduttore		2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
— senza preparazione dell'estremità del conduttore		2x (0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG per contatti ausiliari		2x (24 ... 14)
Certificati/ Approvazioni		
certificato di idoneità		IEC / EN 60947-6-2
General Product Approval		EMV



Functional Safety	Test Certificates	Maritime application	other	Environment
<a href="#">Type Examination Certificate</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>			<a href="#">Confirmation</a>
				<a href="#">Environmental Confirmations</a>

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA6912-2A>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6912-2A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA6912-2A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA6912-2A&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6912-2A&lang=en)

---

Ultima modifica:

02/04/2025 