

3RC7 ILM Communication Cable tra 3RC7 ILM e 3RC7 ILM,  
lunghezza 0,75 m



| Dati tecnici generali                           |    |                           |
|-------------------------------------------------|----|---------------------------|
| caricabilità in corrente per ogni pin max.      | A  | 0                         |
| Dati meccanici                                  |    |                           |
| tipo di connettore                              |    | RJ45                      |
| tipo di uscita cavo                             |    | pari                      |
| numero di poli                                  |    | 8                         |
| materiale                                       |    |                           |
| • del contatto                                  |    | Ottone                    |
| • del rivestimento dei contatti                 |    | 30 µm oro su 50 µm nichel |
| durata di vita meccanica (cicli di inserimento) |    | 100                       |
| Condizioni ambientali                           |    |                           |
| temperatura ambiente                            |    |                           |
| • durante l'immagazzinaggio                     | °C | -20 ... +85               |
| • durante l'esercizio                           | °C | -20 ... +60               |
| grado di protezione IP                          |    | IP20                      |
| Certificati/ Approvazioni                       |    |                           |
| certificato di idoneità                         |    |                           |
| • omologazione CSA                              |    | No                        |
| • conformità a RoHS                             |    | Sì                        |
| • omologazione UL                               |    | Sì                        |
| • CCC                                           |    | No                        |
| • omologazione IEC                              |    | Sì                        |
| • omologazione cUL                              |    | Sì                        |
| • C-Tick                                        |    | No                        |
| Ulteriori informazioni                          |    |                           |

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RC7940-0TE03>

### Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RC7940-0TE03>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RC7940-0TE03>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE03&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE03&lang=en)



---

Ultima modifica:

10/04/2025 