


3RC7 ILM Communication Cable tra 3RC7 ILM e 3RC7 ILM,  
lunghezza 2 m

| Dati tecnici generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| caricabilità in corrente per ogni pin max.                                                                                                                                                                                                                                                                           | A  | 0                         |
| Dati meccanici                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                           |
| tipo di connettore                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | RJ45                      |
| tipo di uscita cavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | pari                      |
| numero di poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 8                         |
| materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                           |
| • del contatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Ottone                    |
| • del rivestimento dei contatti                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 30 µm oro su 50 µm nichel |
| durata di vita meccanica (cicli di inserimento)                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 100                       |
| Condizioni ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                           |
| temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                           |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | °C | -20 ... +85               |
| • durante l'esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                | °C | -20 ... +60               |
| grado di protezione IP                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | IP20                      |
| Certificati/ Approvazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                           |
| certificato di idoneità                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                           |
| • omologazione CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | No                        |
| • conformità a RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Sì                        |
| • omologazione UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Sì                        |
| • CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | No                        |
| • omologazione IEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Sì                        |
| • omologazione cUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Sì                        |
| • C-Tick                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | No                        |
| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                           |
| <b>Informazioni sull'imballaggio</b><br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a>                                                                                                                                      |    |                           |
| <b>Information for data generation and storage</b><br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012</a>                                                                                                                        |    |                           |
| <b>Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)</b><br><a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a>                                                                                                                                                                          |    |                           |
| <b>Industry Mall (sistema di ordinazione Online)</b><br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RC7940-0TE05">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RC7940-0TE05</a>                                                                                |    |                           |
| <b>Generatore CAx online</b><br><a href="https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3RC7940-0TE05">https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3RC7940-0TE05</a>                                                                          |    |                           |
| <b>Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)</b><br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RC7940-0TE05">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RC7940-0TE05</a>                                                                                          |    |                           |
| <b>Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)</b><br><a href="https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE05&amp;lang=en">https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE05&amp;lang=en</a> |    |                           |



---

Ultima modifica:

10/04/2025 