

modulo ASI-safe, IP00, digitale 2F-DI + 4DI/4DO slave doppio per FORTRESS 2 x ingressi sicuri, cat. 1/2 o 1x ingresso sicuro cat. 3/4 (Kat.: categoria di sicurezza secondo EN 954-1) e 4 x ingressi standard per Data-In dal bus seriale interno, 4 x uscite standard per Data-Out al bus seriale interno, U_asi totale max. 270 mA tramite connettore X320/5 V/max.250 mA al bus seriale interno il modulo occupa 2 indirizzi AS-i comprende 3 PCB senza custodia collegamento AS-i mediante occhielli a saldare collegamento del bus seriale interno tramite connettore(*)

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----



Test Certificates	Maritime application	other	Environment
-------------------	----------------------	-------	-------------

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Industrial Communication



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1405-0SD00-0BA0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1405-0SD00-0BA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1405-0SD00-0BA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-0SD00-0BA0&lang=en

Ultima modifica:

12/05/2025