

derivatore AS-Interface M12 U<sub>ASI</sub> e U<sub>aux</sub>, cavo da 1 m con presa cavo M12 angolata IP67/68/69K, max. 4 A



|                                                    |                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                 | SIRIUS                                                          |
| categoria del prodotto                             | accessori AS-Interface                                          |
| denominazione del prodotto                         | passaggio da cavo piatto AS-i a M12                             |
| idoneità all'impiego                               | collegamento cavo piatto AS-i (giallo) e cavo piatto AUX (nero) |
| <b>Dati tecnici generali</b>                       |                                                                 |
| tensione di impiego secondo specifica AS-Interface | 26,5 ... 31,6 V                                                 |
| corrente di impiego valore nominale                | 3 A                                                             |
| numero di poli                                     | 4                                                               |
| caricabilità dei contatti max.                     | 4 A                                                             |
| grado di protezione IP                             | IP67, IP68, IP69K                                               |
| Direttiva RoHS (data)                              | 07/01/2006                                                      |
| Peso netto per UQ                                  | 0,077 kg                                                        |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>            |                                                                 |
| tipo di montaggio                                  | fissaggio a vite sulla parte inferiore della custodia           |
| coppia di serraggio delle viti di fissaggio min.   | 1,65 N·m                                                        |
| coppia di serraggio delle viti di fissaggio max.   | 1,65 N·m                                                        |
| altezza                                            | 22 mm                                                           |
| larghezza                                          | 27,7 mm                                                         |
| lunghezza                                          | 40,5 mm                                                         |
| <b>Condizioni ambientali</b>                       |                                                                 |
| temperatura ambiente                               |                                                                 |
| • durante l'esercizio                              | -25 ... +75 °C                                                  |
| • durante l'immagazzinaggio                        | -25 ... +85 °C                                                  |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                       |                                                                 |
| esecuzione del collegamento elettrico              | tecnica a perforazione per cavo piatto AS-Interface             |
| esecuzione della diramazione                       | cavo tondo con presa M12, A-coded                               |
| tipo di montaggio del cavo piatto                  | sportellino di chiusura con vite in acciaio inox                |
| istruzioni di installazione e montaggio            | estremità del cavo piatto non consentita nella derivazione      |
| assegnazione dei contatti della connessione M12    |                                                                 |
| • al pin 1                                         | ASI+                                                            |
| • al pin 2                                         | non occupato                                                    |
| • al pin 3                                         | ASI-                                                            |
| • al pin 4                                         | AUX+                                                            |
| • al pin 5                                         | non occupato                                                    |
| lunghezza del cavo tondo                           | 1 m                                                             |
| sezione di conduttore collegabile del cavo tondo   | 0,34 mm <sup>2</sup>                                            |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                    |                                                                 |
| Environment                                        | General Product Approval                                        |
|                                                    | EMV                                                             |

Maritime application other



[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

**Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.**

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

**Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NR21>

**Generatore CAx online**

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NR21>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1901-2NR21>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR21&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR21&lang=en)



