

connettore 7/8" per 24 V commutato e non commutato con morsetti a vite, 1,5 mm<sup>2</sup> connettore maschio angolato diametro del cavo 6...8,7 mm corrente di impiego max. 9 A IP67 nella condizione di inserito e avvitato



Dati tecnici generali		
caricabilità in corrente per ogni pin max.	A	9
tensione di impiego max.	V	250
resistività max.	Ω·m	3
Dati meccanici		
tipo di tecnica di collegamento		Morsetti a vite
tipo di connettore		Pin
tipo di uscita cavo		angolato
numero di poli		5
sezione di conduttore collegabile con conduttore flessibile max.	mm <sup>2</sup>	1,5
diametro dell'apertura passacavo	mm	6 ... 8,7
<b>materiale</b>		
• del contatto		Ottone
• del rivestimento dei contatti		Oro
• dell'inserito del connettore		Poliammide, poliuretano
• della custodia		Zinco pressofuso nichelato, Polibutilentereftalato
profondità	mm	20
altezza	mm	54
larghezza	mm	43
esecuzione dello scarico di tiro		Vite di pressione, collarino di serraggio
durata di vita meccanica (cicli di inserimento)		100
esecuzione del bloccaggio del connettore		Filettatura 7/8
Condizioni ambientali		
<b>temperatura ambiente</b>		
• durante l'immagazzinaggio	°C	-25 ... +85
• durante l'esercizio	°C	-25 ... +85
grado di protezione IP		IP67
<b>resistenza chimica</b>		
• all'olio minerale		condizionale, necessaria verifica in riferimento all'applicazione
• all'acqua		condizionale, necessaria verifica in riferimento all'applicazione
• al grasso		condizionale, necessaria verifica in riferimento all'applicazione
Certificati/ Approvazioni		
<b>certificato di idoneità</b>		
• omologazione CSA		No
• conformità a RoHS		Si
• omologazione UL		No
• CCC		No
• omologazione IEC		No

- omologazione cUL
- C-Tick

No  
No

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1902-3BA00>

##### Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-3BA00>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1902-3BA00>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1902-3BA00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-3BA00&lang=en)

Ultima modifica:

02/04/2025 