

cavo di energia 7/8" per 24 V commutato e non commutato
confezionato con 2x7/8" confezionato da entrambi i lati, 1,5 mm²
connettore maschio - connettore femmina a 5 poli, lunghezza 10 m
campo di bloccaggio (diametro cavo)



Figura simile

Dati tecnici generali		
descrizione del prodotto		Pres a 7/8", angolata su connettore 7/8" angolato
lunghezza cavo	m	10
Dati tecnici generali		
caricabilità in corrente per ogni pin max.	A	8
tensione di impiego		
• 1		
— con DC max.	V	230
— con AC max.	V	230
• 2		
— con DC max.	V	400
— con AC max.	V	400
tensione di tenuta a impulso valore nominale	kV	3
Dati meccanici		
numero dei conduttori elettrici		5
tipo di uscita cavo		angolato
numero di poli		5
colore		
• della guaina del cavo		grigio
• dell'isolamento dei conduttori di dati		nero, blu, verde-giallo, marrone, bianco
materiale		
• della guaina del cavo		Poliuretano
• dell'isolamento dei conduttori		Polipropilene (PP)
• della custodia		Poliuretano
esecuzione dello schermo		non schermato
esecuzione dello scarico di tiro		rivestito a iniezione
raggio di curvatura		
• per una singola curvatura min. ammissibile	mm	65,25
• per curvature ripetute min. ammissibile	mm	87
numero dei cicli di curvatura		5 000 000
durata di vita meccanica (cicli di inserimento)		100
diametro esterno		
• dell'isolamento dei conduttori	mm	2,3
• del conduttore interno	mm	84
• del cavo	mm	8,7
tolleranza simmetrica del diametro esterno del cavo	mm	0,2
tipo di sezioni di conduttore collegabili multifilare		5 x 1,5 mm ²
esecuzione del bloccaggio del connettore		Filettatura 7/8

confezionamento delle estremità del cavo		equipaggiato su entrambi i lati
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
• durante l'immagazzinaggio	°C	-25 ... +80
• durante l'esercizio	°C	80 ... -20
grado di protezione IP		IP67
resistenza chimica		
• all'olio minerale		condizionale, necessaria verifica in riferimento all'applicazione
• all'acqua		condizionale, necessaria verifica in riferimento all'applicazione
• al grasso		condizionale, necessaria verifica in riferimento all'applicazione
grado di inquinamento		3
Certificati/ Approvazioni		
certificato di idoneità		
• omologazione CSA		SI
• conformità a RoHS		SI
• omologazione UL		No
• CCC		No
• omologazione IEC		No
• omologazione cUL		No
• C-Tick		No
Ulteriori informazioni		
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1902-3NC10 Generatore CAx online https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-3NC10 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1902-3NC10 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-3NC10&lang=en		

Ultima modifica:

02/04/2025 