

cavo di collegamento del motore unilaterale con freno e termistore
freno AC 230 V freno su PIN 2+4 Han Q8 - aperto su un lato
angolato 8 x 1,5 mm² Lunghezza 5 m

marca del prodotto		SIRIUS
denominazione del prodotto		Cavo del motore
tipo di connettore		Pin
lunghezza cavo	m	5
tipo di uscita cavo		angolato
numero dei conduttori elettrici		8
numero di poli		8
grado di protezione IP		IP65
confezionamento delle estremità del cavo		unilaterale

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1911-0EE31>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1911-0EE31>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1911-0EE31>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1911-0EE31&lang=en

Ultima modifica:

01/04/2025 