


modulo di bus backplane 110 mm per ET 200pro F-RSM, Safety modulo interruttore per manutenzione locale

Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Peso netto per UQ	0,245 kg
Sicurezza elettrica	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	55 ... -25 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +70 °C

Approvazioni Certificati		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other	Environment
	<p><a href="#">Confirmation</a></p> <p><a href="#">Environmental Confirmations</a></p>

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1922-2BA01>

#### Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1922-2BA01>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1922-2BA01>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1922-2BA01&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1922-2BA01&lang=en)

#### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

02/04/2025 